

Produktprogram



4

Pastor och Fettpastor

- Smörj- och montagepastor
- Högtryckspastor och fettpastor med reaktiva vita, fasta smörjämnen
- Högtemperaturpastor
- Silikonpastor
- Kemikaliebeständiga högtemperaturfett
- Syrgaspasta

Pastor är blandningar av en basolja eller ett basfett och fasta smörjämnen. De fasta smörjämnen kan då, men behöver inte, fungera som förtjockare. Huvudfunktionen hos de fasta smörjämnen är alltså inte som förtjockare. Funktionen ligger istället i att ge produkten egenskaper som ett fett eller en olja inte har.

Beroende på halten fasta smörjämnen delas produkterna upp i fettpastor och pastor. Vid en halt på 40% eller mer kallas produkten en pasta och vid 10-30% kallas den en fettpasta. Vid en halt på <10% talar man om

ett fett även om produkten innehåller fasta smörjämnen.

Pastorna uppdelas ytterligare beroende av sitt användningsområde eller sin uppbyggnad. Exempel på detta kan vara pastor som underlättar montage eller inkörning, skruvförbandspastor (som underlättar demontering av skruvförband som utsatts för höga temperaturer), eller vita pastor, som är särskilt anpassade för oscillerande glidlagringar.




LUBRITECH

Produkt	Art-Nr	Basolja	Eförtjockare	Fasta smörjämnen	Temperatur-område i °C	NLGI-Klass	Basolja-visk. (40 °C)	Färg	Droppunkt i °C	Finns som aerosol
	Produkt-ID	Kort beskrivning							Förpackningar (^K = Patron SR, ^P = Patron, ^T = Tub)	

Smörj- och montagepator										
gleitmo 100	721	Mineralolja		MoS ₂	-35 / +400	2		svart	250	
		Montagepasta på MoS ₂ -bas							6x1, 5, 25kg	
gleitmo 100 S	728	Mineralolja		MoS ₂	-35 / +400	1		svart		
		Montagepasta på MoS ₂ -bas							6x1, 5, 25kg	
gleitmo 700	727	syntetisk		MoS ₂	-30 / +400	1	180	svart	ingen	
		MoS ₂ -pasta med syntetisk basolja							6x1, 5, 25kg	
gleitmo 705	714	syntetisk		C, vita	-20 / +1000	2	68	grå		
		Högtemperaturpasta, blackmedel för gjutskopor							6x1, 5, 25kg	
MEISSELPASTE	1424	Mineralolja	Al-K	Kombination	-20 / +1100	2	320	koppar	260	
		Specialpasta för insticksverktyg och bussningar på hydraulhammare							6x1, 5, 25kg	

Högprestandapator och -fettpator med reaktiva vita, fasta smörjämnen										
gleitmo 577 A	154	syntetisk	oorganiskt	vita	-40 / +180	1	85	gulaktig, opak		
		Helsyntetisk specialfettpasta med vita, fasta smörjämnen							5kg / Fat	
gleitmo 577 C	156	syntetisk	oorganiskt	vita	-40 / +180	00	85	gulaktig, opak		
		Helsyntetisk specialfettpasta med vita, fasta smörjämnen							5kg / Fat	
gleitmo 577 D	155	syntetisk	oorganiskt	vita	-40 / +180	000	85	gulaktig, pak		
		Helsyntetisk specialfettpasta med vita, fasta smörjämnen							5kg / Fat	
gleitmo 582	157	delsyntetisk	Li	vita	-15 / +120	0		vit		
		Vit fettpastadispersion för kedjesmörjning							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 585 K	158	syntetisk	Li	vita	-45 / +130	2	50	beige	≥ 180	
	KPFHC2K-45	Helsyntetiskt högprestandafett med vita, fasta smörjämnen							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 585 M	112	mineralolja	Li	vita	-25 / +120	2	100	beige	≥ 170	
	KPF2K-20	Mineraloljebaserat högprestandafett med vita, fasta smörjämnen							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 800	170	mineralolja	Li	vita	-25 / +100	2	68	krämfärgad		
		Vit högprestandasmörjapasta							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 805	115	mineralolja	Li	vita	-20 / +110	2	185	beige	130	
		Vit högprestandafettpasta på mineraloljebas							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 805 K	173	syntetisk	Li	vita	-45 / +110	2	130	beige	160	
		Vit högprestandafettpasta på syntetoljebas							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 810	171	mineralolja	Li	vita	-25 / +80	2	68	vita		
		Vitt universalfett på mineraloljebas							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 815	222	syntetisk	oorganiskt	vita	-45 / +110	2	115	beige	ingen	
		Vit fettpasta på syntetoljebas							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo 830	215	mineralolja	Li	vita	-25 / +100	2	68	krämfärgad		
		Vit högprestandapasta för kallformning							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo WSP 5000	370	mineralolja	spec. Ca-K	vita	-20 / +140	2	350	beige	> 270	
	KPF2N-20	Högprestandafett med vita, fasta smörjämnen							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	
gleitmo WSP 5040	377	mineralolja	spec. Ca-K	vita	-20 / +140	2	250	beige	> 270	
		Högprestandafettpasta med vita, fasta smörjämnen							6x1, 5, 25kg z.T. 500g ^K / 400g ^P / 100g ^T	

Produkt	Art-N.	Basolja	Förtjockare	Fasta smörj- ämnen	Temperatur- område i °C	NLGI- Klass	Bas- olja- visk. (40 °C)	Färg	Dropptunkt i °C	Finns i aerosol
	Produkt- ID	Kort beskrivning							Förpackningar (* = Patron SR, P = Patron, T = Tub)	


Högtemperaturpastor										
gleitmo 155	223	syntetisk		vita	-30 / +1200	1-2		vit		
	Metallfri högtemperaturpasta								6x1, 5, 25kg	
gleitmo 160 Neu	1494	mineralolja	Al-K	kombination	-30 / +1100	2		koppar	260	
	Universell kopparpasta								6x1, 5, 25kg	
gleitmo 165	724	syntetisk		kombination	-40 / +1200	2	150	gråblå	ingen	
	Metallurgiskt neutral skruvforbandspasta								6x1, 5, 25kg	
gleitmo 820	174	mineralolja		vita	-20 / +1150		120	vit		
	Vit pasta för varmformning								6x1, 5, 25kg	
gleitmo 825	1726	syntetisk		vita	-30 / +1150	1	120	vita		
	Vit högtemperaturpasta								6x1, 5, 25kg	

Silikonpastor										
CHEMPLEX 746	169	Silikon		oorganiskt	vita	-40 / +175	1-2	750	vit	ingen
	Siliconfettpaste mit weißen Festschmierstoffen								6x1, 5, 25kg	
CHEMPLEX 750	114	Silikon		oorganiskt		-40 / +200	3-4	10000	färglös	ingen
	Högkonsistent silikonpasta								6x1, 5, 25kg, 100g	

Kemikaliebeständiga högtemperaturfett										
gleitmo 591	164	syntetisk	PTFE	vita	-25 / +260	2	510	vit	ingen	
	Smörjfett för extrema temperaturer, baserat på PFPE/PTFE								6x1, 10kg	
gleitmo 593	159	syntetisk	PTFE	vita	-25 / +250	2	510	vit	ingen	
	Smörjfett för extrema temperaturer, baserat på PFPE/PTFE								6x1, 10kg	
gleitmo 594	143	syntetisk	PTFE	vita	-25 / +250	1-2	510	vit	ingen	
	Smörjfett för extrema temperaturer, baserat på PFPE/PTFE								6x1, 10kg	
gleitmo 595	148	syntetisk	PTFE	vita	-60 / +250	3		vit	ingen	
	Smörjfett för extrema temperaturer baserat på PFPE/PTFE								6x1, 10kg, 60g tub	

Syrgasfett										
gleitmo OXP 7593	459	syntetisk	PTFE	vita	-25 / +250	2	510	vit	ingen	
	Syrgasbeständig pasta, BAM-testad (BAM-godkännande: 70 bar / 60 °C, 60 bar / 100 °C)									

Samtliga produktgrupper



- **0 Släppmedel** - Rengörare och släppmedel för bitumen och betong för betongkonstruktioner. Släppmedel för svetsning.
- **1 Vidhäftningssmörjmedel** - Oftast höggrafiterade smörjmedel för många olika användningsområden. Finns även för högtemperaturapplikationer.
- **2 Smörjfett** - Olika typer av smörjfett för rullnings- och glidlager. Smörjfett för räls-, hjulfläns och växelsmörjning. Livsmedelsgodkända fett.
- **3 Smörjolja** - Smörjolja för långtids- och färskoljesmörjning av kedjor, wire och tryckluftsmaskiner. Även syntetiska versioner finns.
- **4 Pastor och fettpastor** - Molybdendisulfidpastor, vita smörjpastor- och fettpastor samt högtemperaturpastor.
- **5 Glidlacker och glidfilmer** - Friktions- och slitageminskande smörjmedel baserade på lösningsmedel eller vatten. Mycket beständiga mot tryck, värme och kyla.
- **6 Aerosoler** - Sprutbara släppmedel, vidhäftningssmörjmedel, smörjfett, smörjolja pastor, fettpastor, glidlacker och glidfilmer i sprayversioner.
- **7 Släpp- och smörjmedel för varmformning** - Vattenblandbara och icke vattenblandbara smörjmedel för varmformning och smide. Släppmedel för metallgjutning.
- **8 Kemisk-tekniska produkter** - Fasta smörjämnar (oftast i pulverform), korrosionsskyddsprodukter, rengörare och förtunningsmedel för många olika användningsområden.
- **9 Applikationsutrustningar** - Enhands- och tvåhands fettssprutor (SYSTEM REINER handfettssprutor, eget patent) och utrustning för applicering av släppmedel för metallgjuterier.