

## UR 7802 / UR 3415 ersätter UR 5801 - UR 5850

### Fördelar

- ✓ **Användarvänlig:**
  - ✓ MDI-fri
  - ✓ Kvicksilverfri
- ✓ **Bra mekaniska egenskaper**
- ✓ **Enkel att använda:**
  - ✓ Blandförhållande 1 : 1 - ofyllt system
  - ✓ Låg känslighet för fukt
  - ✓ Ingen exoterm reaktion i tjocka skikt



**Många Användningsområden :**

**>>>>>>> VERKTYG**

**>>>>>> MJUKA FORMAR**

**>> >> TEKNISKA DETALJER**

## Ytterligare egenskaper

- Densiteten är 17% lägre än UR 5801 – 5850.
- Produkten är **transparent** vilket gör att den kan **pigmenteras**.

## Förpackningar och referenser

KOD	BETECKNING	FÖRPACKNING
08547	UR 7802 ISO	6 x 1 kg
08298	UR 7802 ISO	10 kg
08546	UR 3415 POLYOL	6 x 1 kg
08297	UR 3415 POLYOL	10 kg
08545	KIT ISO + POLYOL	6x1kg + 6x1kg
08550	KIT ISO + POLYOL	10 kg + 10 kg

Tillgänglighet:  
Från nu

**gleitmo** **TECHNIK AB**

Gleitmo Teknik AB Varlabergsvägen 6 434 39 Kungsbacka  
www.gleitmo.se info@gleitmo.se